



產品信息:

ALTEA W

龍門架式

規格

	ALTEA W
移動橫梁, 行程	900
工作台長度	4.500 - 5.500 - ... 20.500 - ...
工作台寬度	2.000 (2.500 - 3.000)*
立柱間距離	2.750 (3.250 - 3.750)*
縱向行程	4.000 - 5.000 - ... - 20.000 - ...
橫向行程	3.350 (3.850 - 4.350)*
垂直向行程	1.200 (1.500)*
快移速度 (縱軸) - mm/min	30.000
快移速度 (橫軸) - mm/min	30.000 (高轉矩) / 40.000 (高速)
快移速度 (垂直軸) - mm/min	32.000 (高轉矩) / 41.000 (高速)
工作進給 (縱軸)	25.000
工作進給 (橫軸)	25.000 (高轉矩) / 35.000 (高速)
工作進給 (垂直軸)	27.000 (高轉矩) / 36.000 (高速)
驅動	
. 縱軸	齒條及雙電機和小齒輪
. 橫軸	滾珠絲杠
. 橫軸	滾珠絲杠
功率	30 (43)* [high torque] 33 [high speed]
主軸頭速度	6.000 (高轉矩) 18.000 (高速)

(選件)*

配件

	ALTEA W
銑頭	
頭 (高轉矩):	
45° 自動頭 360000個位置, 0.001分度	•
45° 銑頭連續旋轉	○
30° 銑頭, 360.000個位置/連續旋轉	○

ALTEA W

直出銑頭	○
頭（高速）：	
30° 銑頭帶電主軸，360.000個定位	•
30° 銑頭帶電主軸，連續旋轉	○
40° 頭帶電主軸，42千瓦，15,000每分鐘轉速	○
銑頭更換	○
排屑器	•
冷卻液箱 22 + 5 bar	•
分區工作	○
操作員櫃	○

• 標準 ○ 選件 — 不配備

銑頭圖像



45° 自動頭 360000個位置，0.001分度



40° 頭帶電主軸，42千瓦，15,000每分鐘轉速



30° 銑頭，360.000個位置/連續旋轉



直出銑頭



30° head with electrosindle

Más información en www.zayer.com