Ficha de producto:

TEBAS W

PUENTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TEBAS W
Travesaño móvil /Desplazamiento - mm	1.100 (1.350 ...)*
Longitud de mesa - mm	4.100 - 5.100 - 6.100
Ancho de mesa - mm	2.200 (2.500 - 3.000)*
Distancia entre columnas - mm	3.000 (3.500 - 4.000)*
Recorrido longitudinal - mm	4.000 - 5.000 - 6.000
Recorrido transversal - mm	3.750 (4.250 - 4.750)*
Recorrido vertical - mm	1.250 (1.500 - 1.750)*
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.715 (1.965)*
Avance rápido - mm/min	hasta 50.000
Avance de trabajo - mm/min	hasta 45.000
Accionamientos:	
. Eje longitudinal	doble motor piñón cremallera
. Eje transversal	doble motor piñón cremallera
. Eje vertical	2 husillos a bolas doble motor piñón-cremallera (vertical = 2000)
Potencia - kW	43 (61)*
Velocidad eje cabezal - min-1	6.000 (8.000)*
Precisiones s/ISO 230-2: 2006 Anexo B Step cycle:	
. Precisión de posicionamiento - mm	0,008/4000
. Precisión de repetibilidad - mm	0,005/4000
Almacén de herramientas	30 (40-60-80-100-120)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	20.000
Peso neto aproximado - kg	45.000 - 85.000

(Opcional) *

ACCESORIOS

	TEBAS W
CABEZALES	
Cabezal 45°, 360.000 posiciones	▪
Cabezal 45º giro continuo	○

	TEBAS W
Cabezal 30º, 360.000 posiciones / giro contínuo	○
Cabezal 30º con electromandrino, 33 kW, 18.000 rpm	○
Cabezal 40º con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm	○
Cabezal salida directa	○
Cabezal salida directa con reducción	○
Cabezal salida directa con electromandrino	○
Cabezal en "L"	○
Cabezal en L alargado	○
Cambio de cabezales	•
Extractores de Virutas	•
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	•

• Estándar ○ Opcional — No disponible

IMÁGENES DE PRODUCTO



IMÁGENES DE CABEZALES

Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°

Cabezal 30º, 360.000 posiciones / giro contínuo

Cabezal 30º con electromandrino

Cabezal 40º con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm

Cabezal salida directa

Cabezal salida directa con reducción

Cabezal salida directa con electromandrino

Cabezal en "L"

Cabezal en L alargado

Cabezal 30º, mayor accesibilidad al interior de las piezas

APLICACIONES RELACIONADAS

Más información en www.zayer.com