

Ficha de producto:

# **ARION** PUENTES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ARION
Longitud de mesa - mm	3.000 - 4.000
Ancho de mesa - mm	1.600 (2.000)*
Distancia entre columnas - mm	2.000 (2.500)*
Recorrido longitudinal - mm	3.000 - 4.000
Recorrido transversal - mm	2.600 (3.100)*
Recorrido vertical - mm	1.200 (1.500)*
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.440 (alto par) 1.240 (alta velocidad)
Avance rápido - mm/min	hasta 35.000 (alto par) 40.000 (alta velocidad)
Avance de trabajo - mm/min	hasta 30.000 (alto par) 35.000 (alta velocidad)
Accionamientos:	
. Eje longitudinal	Husillo a bolas
. Eje transversal	husillo a bolas
. Eje vertical	husillo a bolas
Potencia - kW	30 (43)* [alto par] 33 [alta velocidad]
Velocidad eje cabezal - min-1	6.000 [alto par] 18.000 [alta velocidad]
Precisiones s/ISO 230-2: 2006 Anexo B Step cycle:	
. Precisión de posicionamiento - mm	0,008/4000
. Precisión de repetibilidad - mm	0,005/4000
Almacén de herramientas	20 (30-40-60-80)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	15.000
Peso neto aproximado - kg	35.000 - 50.000

(Opcional) \*

### **ACCESORIOS**

	ARION
CABEZALES	
Cabezal 45°, 360.000 posiciones	•

	ARION
Cabezal 45° giro continuo	0
Cabezal 30°, 360.000 posiciones / giro contínuo	0
Cabezal 30° con electromandrino, 33 kW, 18.000 rpm	0
Cabezal 40° con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm	0
Cabezal salida directa	0
Cabezal en "L"	_
Cambio de cabezales	0
Extractores de Virutas	•
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	•
Mesa giratoria	0

Estándar
Opcional
No disponible

#### **IMÁGENES DE PRODUCTO**









### **IMÁGENES DE CABEZALES**



Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°



Cabezal 40° con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm



Cabezal 30°, 360.000 posiciones / giro contínuo



Cabezal salida directa



Cabezal 30° con electromandrino



Cabezal 30°, mayor accesibilidad al interior de las piezas

#### **APLICACIONES RELACIONADAS**

