



Ficha de producto:

## ZERO

BANCADA FIJA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ZERO
Longitud de mesa - mm	3.000 - 4.000
Ancho de mesa - mm	1.000
Recorrido longitudinal - mm	3.000 - 4.000
Recorrido transversal - mm	1.200
Recorrido vertical - mm	1.600
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.600
Avance rápido (eje longitudinal) - mm/min	40.000
Avance rápido (ejes transversal y vertical) - mm/min	40.000
Avance de trabajo (eje longitudinal) - mm/min	35.000
Avance de trabajo (ejes transversal y vertical) - mm/min	35.000
Accionamientos:	
. Eje longitudinal	husillo a bolas
. Eje transversal	husillo a bolas
. Eje vertical	husillo a bolas
Potencia - kW	30
Velocidad eje cabezal - min-1	6.000 (8.000)*
Precisiones s/ISO 230-2: 2006 Anexo B Step cycle:	
. Precisión de posicionamiento - mm	0,006 / 4.000
. Precisión de repetibilidad - mm	0,004 / 4.000
Almacén de herramientas	40
Peso admisible sobre la mesa - kg	10.000

(Opcional) \*


### ACCESORIOS

	ZERO
CABEZALES	
Cabezal 45° automático 360.000 posiciones	•
Cabezal 45° giro continuo	○
Cabezal 30°, 360.000 posiciones / giro continuo	○
Extractores de Virutas	•

	ZERO
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	•
Carenado completo sin techo	•
Carenado completo con techo	○

• Estándar    ○ Opcional    — No disponible

## IMÁGENES DE PRODUCTO



## IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático



Cabezal 30°, posicionado / giro continuo

## APLICACIONES RELACIONADAS

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)