

Ficha de producto:

ALTEA W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ALTEA W
Travesaño móvil /Desplazamiento - mm	900
Longitud de mesa - mm	4.500 - 5.500 20.500
Ancho de mesa - mm	2.000 (2.500 - 3.000)*
Distancia entre columnas - mm	2.750 (3.250 - 3.750)*
Recorrido longitudinal - mm	4.000 - 5.000 20.000
Recorrido transversal - mm	3.350 (3.850 - 4.350)*
Recorrido vertical - mm	1.200 (1.500)*
Avance rápido (eje longitudinal) - mm/min	30.000
Avance rápido (eje transversal) - mm/min	30.000 (alto par) / 40.000 (alta velocidad)
Avance rápido (eje vertical) - mm/min	32.000 (alto par) / 41.000 (alta velocidad)
Avance de trabajo (eje longitudinal) - mm/min	25.000
Avance de trabajo (eje transversal) - mm/min	25.000 (alto par) / 35.000 (alta velocidad)
Avance de trabajo (eje vertical) - mm/min	27.000 (alto par) / 36.000 (alta velocidad)
Accionamientos:	
. Eje longitudinal	doble motor piñón cremallera
. Eje transversal	husillo a bolas
. Eje vertical	husillo a bolas
Potencia - kW	30 (43)* [alto par] 33 [alta velocidad]
Velocidad eje cabezal - min-1	6.000 [alto par] 18.000 [alta velocidad]

(Opcional) *

ACCESORIOS

	ALTEA W
CABEZALES	
CABEZALES (Alto par):	
Cabezal 45°, 360.000 posiciones	•
Cabezal 45° giro continuo	0
Cabezal 30°, 360.000 posiciones / giro contínuo	0
Cabezal salida directa	0

	ALTEA W
CABEZALES (Alta velocidad):	
Cabezal 30° con electromandrino, 360.000 posiciones	•
Cabezal 30° con electromandrino, giro continuo	0
Cabezal 40° con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm	0
Cambio de cabezales	0
Extractores de Virutas	
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	•
Trabajo pendular	0
Plataforma operario	0

• Estándar O Opcional — No disponible

IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°



Cabezal 40° con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm



Cabezal 30°, 360.000 posiciones / giro contínuo



Cabezal 30° con electromandrino

Cabezal salida directa

Más información en www.zayer.com