



Fiche produit:

NEOS

GANTRY

SPÉCIFICATIONS

| | NEOS |
|---|----------------------------------|
| Longueur de table - mm | 2.500 – 3.500 ... 19.500 ... |
| Largeur de table - mm | 2.000 (2.500 - 3.000 ... 4.500)* |
| Largeur entre montants - mm | 3.000 (3.500 - 4.000 ... 5.500)* |
| Course longitudinale - mm | 3.000 - 4.000 ... 20.000 ... |
| Course transversale - mm | 2.000 (2.500 - 3.000 ... 4.500)* |
| Course verticale - mm | 1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)* |
| Hauteur max. de la table au nez - mm | 1.465 (1.715 - 1.965 - 2.215)* |
| Avance rapide - mm/min | 50.000 |
| Avance de travail - mm/min | jusqu'à 45.000 |
| Actionnements: | |
| . Axe longitudinal | double moteur pignon-crémaillère |
| . Axe transversal | double moteur pignon-crémaillère |
| . Axe vertical | 2 vis a billes |
| Puissance - kW | 43 (60)* |
| Vitesse axe tête - min-1 | 4.500 - 6.000 |
| Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle: | |
| . Précision de positionnement - mm | 0,008/4000 |
| . Précision de répétitivité - mm | 0,005/4000 |
| Magasin d'outils | 30 (40-60-80)* |
| Poids admissible sur la table - kg/m2 | 15.000 |
| Poids net approximatif - kg | 40.000 - 180.000 |

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

| | NEOS |
|---|------|
| Têtes | |
| Tête 45° automatique 360.000 pos. / rotation continue | • |
| Tête en "L" | ○ |
| Tête sortie directe | ○ |
| Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue | ○ |

| | NEOS |
|---|------|
| Tête 30° avec électrobroche, 360.000 positions | ○ |
| Tête sortie directe avec réduction | ○ |
| Tête sortie directe avec électrobroche | ○ |
| Tête en L rallongée | ○ |
| Tête à 40° avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min | ○ |
| Changement de têtes | • |
| Convoyeur à copeaux | • |
| Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar | • |

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête à 40° avec
électrobroche, 42 kW,
15.000 tr/min



Tête à 30°, plus grande
accessibilité à l'intérieur
des pièces



Tête 30° automatique
360.000 pos. / rotation
continue



Tête sortie directe



Tête en "L"



Tête automatique à 30°
.360.000 pos. 0,001° /
rotation continue avec
électrobroche.



Tête sortie directe avec
réduction



Tête en L rallongée

APPLICATIONS CONNEXES



MOULES
MOULES ET OUTILS
D'ÉBAUCHE



OUTILS D'ÉBAUCHE
MOULES ET OUTILS
D'ÉBAUCHE

Más información en www.zayer.com