



Fiche produit:

THERA

GANTRY

SPÉCIFICATIONS

	THERA
Longueur de table - mm	3.500 - 4.500 - ... 20.500 ...
Largeur de table - mm	2.000 (3.000 - 4.000)*
Largeur entre montants - mm	3.000 (3.500 - 4.000 - 4.500 - 5.000)*
Course longitudinale - mm	3.000 - 4.000 - ... 20.000 ...
Course transversale - mm	3.750 (4.250 - 4.750 - 5.250 - 5.750)*
Course verticale - mm	1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.740 (1.990)*
Avance rapide (axe longitudinale) - mm/min	30.000
Avance rapide (axes transversal et vertical) - mm/min	50.000
Avance de travail (axe longitudinal) - mm/min	25.000
Avance de travail (axes transversal et vertical) - mm/min	45.000
Actionnements:	
. Axe longitudinal	double moteur pignon-crémaillère
. Axe transversal	double moteur pignon-crémaillère
. Axe vertical	2 vis a billes
Puissance - kW	43 (60)*
Vitesse axe tête - min-1	6.000
Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle:	
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000
Magasin d'outils	30 (40-60-80-120 ...)*
Poids admissible sur la table - kg/m ²	15.000
Poids net approximatif - kg	30.000 - 150.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	THERA
Têtes	
Tête 45° automatique 360.000 positions	•
Tête 45° rotation continue	○

THERA

Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue	<input type="radio"/>
Tête 30° avec électrobroche, 33 kW, 18.000 tr/min	<input type="radio"/>
Tête 30° avec électrobroche, 33 kW, 24.000 tr/min	<input type="radio"/>
Tête à 40° avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min	<input type="radio"/>
Tête sortie directe	<input type="radio"/>
Tête sortie directe avec réduction	<input type="radio"/>
Tête en "L"	<input type="radio"/>
Tête en L rallongée	<input type="radio"/>
Changement de têtes	<input type="checkbox"/>
Convoyeur à copeaux	<input type="checkbox"/>
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	<input type="checkbox"/>
Travail pendulaire	<input type="radio"/>
Plateforme opérateur	<input type="radio"/>

• Standard Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête 30° automatique
360.000 pos. / rotation
continue



Tête automatique à 30°
.360.000 pos. 0,001° /
rotation continue avec
électrobroche.



Tête à 40° avec
électrobroche, 42 kW,
15.000 tr/min



Tête sortie directe



Tête sortie directe avec
réduction



Tête en "L"



Tête en L rallongée



Tête à 30°, plus grande
accessibilité à l'intérieur
des pièces

APPLICATIONS CONNEXES



ROTOR
ÉOLIENNE



BOGIE
FERROVIAIRE



BIENS D'ÉQUIPEMENT
GROS USINAGES

Más información en www.zayer.com