



Scheda del prodotto:

## ALTEAW

GANTRY

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|   | ALTEAW  |
|---|---|
| Traversa mobile /Corsa traversa - mm                | 900   |
| Lunghezza della tavola - mm                         | 4.500 - 5.500 - ... 20.500 - ...              |
| Larghezza della tavola - mm                         | 2.000 (2.500 - 3.000)*                        |
| Distanza tra i montanti - mm                        | 2.750 (3.250 - 3.750)*                        |
| Corsa longitudinale - mm                            | 4.000 - 5.000 - ... - 20.000 - ...            |
| Corsa trasversale - mm                              | 3.350 (3.850 - 4.350)*                        |
| Corsa verticale - mm                                | 1.200 (1.500)*                                |
| Avanzamento rapido (asse longitudinale) - mm/min    | 30.000  |
| Avanzamento rapido (asse trasversale) - mm/min      | 30.000 (alta coppia) / 40.000 (alta velocità) |
| Avanzamento rapido (asse verticale) - mm/min        | 32.000 (alta coppia) / 41.000 (alta velocità) |
| Avanzamento in lavoro (asse longitudinale) - mm/min | 25.000  |
| Avanzamento in lavoro (asse trasversale) - mm/min   | 25.000 (alta coppia) / 35.000 (alta velocità) |
| Avanzamento in lavoro (asse verticale) - mm/min     | 27.000 (alta coppia) / 36.000 (alta velocità) |
| Movimenti:  |   |
| . Asse longitudinale                                | doppio motore pignone-cremagliera             |
| . Asse trasversale                                  | viti a ricircolo di sfere                     |
| . Asse verticale                                    | viti a ricircolo di sfere                     |
| Potenza - kW  | 30 (43)* [alta coppia]<br>33 [alta velocità]  |
| Velocità rotazione del mandrino - min-1             | 6.000 [alta coppia]<br>18.000 [alta velocità] |

(Opzional) \*

### ACCESSORI

|   | ALTEAW |
|---|--------|
| TESTE   |        |
| TESTE (Alta coppia):  |        |
| Testa 45° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001°                      | •      |
| Testa 45° rotazione continua  | ○      |
| Testa 30° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua | ○      |

**ALTEAW**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Testa con uscita diretta  | <input type="radio"/>            |
| <b>TESTE (Alta velocità):</b>                                       |                                  |
| Testa a 30° automatica 360.000 pos. ogni 0,001° con elettromandrino | <input checked="" type="radio"/> |
| Testa a 30° automatica rotazione continua con elettromandrino       | <input type="radio"/>            |
| Testa 40° con eletromandrino, 42 kW, 15.000 g/min                   | <input type="radio"/>            |
| Cambio delle teste  | <input type="radio"/>            |
| Convogliatore trucioli  | <input checked="" type="radio"/> |
| Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar                            | <input checked="" type="radio"/> |
| Lavoro a pendolo  | <input type="radio"/>            |
| Piattaforma per l'operatore   | <input type="radio"/>            |

• Standard     Opzional     Non disponibile

**IMMAGINI DELLE TESTE**

Testa 45° automatico  
360.000 pos. 0,001°



Testa 40° con  
eletromandrino, 42 kW,  
15.000 g/min



Testa 30°  
automatica, 360.000 pos.  
ogni 0,001° / rotazione  
continua



Testa con uscita diretta



Testa a 30° automatica  
360.000 pos. ogni 0,001°  
/ rotazione continua con  
elettromandrino

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)