



Информация о продукции:

## TEBAS W

Тип моста

### Спецификации

	TEBAS W
Подвижная поперечина, перемещение - мм	1.100 (1.350 ...)*
Длина стола - мм	4.100 - 5.100 - 6.100
Ширина стола - мм	2.200 (2.500 - 3.000)*
Расстояние между колоннами - мм	3.000 (3.500 - 4.000)*
Продольный ход - мм	4.000 - 5.000 - 6.000
Поперечный ход - мм	3.750 (4.250 - 4.750)*
Вертикальный ход - мм	1.250 (1.500 - 1.750)*
Макс. расстояние от стола до вершины шпинделя - мм	1.715 (1.965)*
Быстрая подача - мм / мин	50.000
Рабочая подача - мм / мин	Up to 45.000
Диски:	
. Продольная ось	
. Поперечная ось	два мотора рейка и шестерня
. Вертикальная ось	2 шариковый винт два мотора рейка и шестерня (vertical = 2000)
Мощность - кВт	43 (61)*
Скорость шпиндельной головки - мин -1	6.000 (8.000)*
Точность в соотв. с ISO 230-2: 2006 Приложение B	
Ступенчатый цикл	
. Точность позиционирования - мм	0,008/4000
. Точность повторяемости - мм	0,005/4000
Магазин инструментов	30 (40-60-80-100-120)*
Допустимый вес на столе - кг	20.000
Прибл. вес нетто - кг	45.000 - 85.000

(Опции) \*

### Аксессуары

	TEBAS W
ГОЛОВКИ	
45 ° головка на 360 000 позиций, 0.001 °	•
	○

	TEBAS W
30 ° головка, позиционирование / непрерывное вращение	○
30 ° головка с электрошпинделем, 33 kW, 18.000 min-1	○
	○
Головка прямого выхода	○
Напор прямого выхода с редуктором	○
Головка прямого выхода с электрошпинделем	○
Г-образная голова	○
Удлиненная L-образная головка	○
Смена головок	•
Конвейер для стружки	•
Бак СОЖ 22 + 5 бар	•

• Стандарт    ○ Опции    — Нет в наличии

## Изображения продукта



## Головные изображения



45 ° автоматическая головка 360 000 позиций, 0,001 °



Головка прямого выхода с электрошпинделем



30 ° головка, большая доступность деталей внутри



30 ° головка автомат 360 000 поз. 0,001 °



Головка прямого выхода



Г-образная головка



30 ° головка с электрошпинделем



Напор прямого выхода с редуктором



Удлиненная L-образная головка

## Сопутствующие приложения

Мás información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)