



產品信息：

ZERO

床身式

規格

	ZERO
工作台長度	3.000 - 4.000
工作台寬度	1.000
縱向行程	3.000 - 4.000
橫向行程	1.200
垂直向行程	1.600
工作台到主軸鼻端最大最小距離	1.600
快移速度（縱軸）- mm/min	40.000
快速進給（橫軸和垂直軸）- mm/min	40.000
工作進給（縱軸）	35.000
工作進給（橫軸和垂直軸）- mm/min	35.000
驅動	
. 縱軸	滾珠絲杠
. 橫軸	滾珠絲杠
. 橫軸	滾珠絲杠
功率	30
主軸頭速度	6.000 (8.000)*
精度符合ISO 230-2:2006 附錄B 步驟:	
. 定位精度 - mm	0,006 / 4.000
. 重複精度 - mm	0,004 / 4.000
刀庫	40
工作台允許負重-kg	10.000

(選件)*

配件

	ZERO
銑頭	
45° 自動頭 360000個位置，0.001分度	•
	○
30° 銑頭，360.000個位置/連續旋轉	○
排屑器	•

	ZERO
冷却液箱 22 + 5 bar	•
完整的外殼打開頂部	•
頂部封閉的完整防護罩	○

• 標準
 ○ 選件
 — 不配備

產品圖像



銑頭圖像



45° 自動頭 360000個位置，0.001分度



30° 銑頭，360.000個位置/連續旋轉

相關應用

Más información en www.zayer.com