

FAHRSTÄNDER / COLONNA MOBILE

KAIROS 10000



ARBEITSBEREICH / DIMENSIONI DI LAVORO

| | | |
|--|----------------|----|
| Längsverfahrweg Corsa longitudinale | 10.000 | mm |
| Querverfahrweg Corsa trasversale | 1.600 | mm |
| Vertikalverfahrweg Corsa verticale | 3.000 | mm |
| Tisch Tavola | 10.000 x 2.000 | mm |
| max. Abstand Tisch - Spindelnase Altezza massima tavola-naso mandrino | 3.655 | mm |

KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI

| | | |
|---|--------|--------|
| Eilgang (Längsachse) Avanzamento rapido (asse longitudinale) | 30.000 | mm/min |
| Eilgang (Quer -und Vertikalachse) Avanzamento rápido (asse trasversale e verticale) | 35.000 | mm/min |
| Arbeitsvorschub (Längsachse) Avanzamento di lavoro (asse longitudinale) | 25.000 | mm/min |
| Arbeitsvorschub (Quer -und Vertikalachse) Avanzamento di lavoro (asse trasversale e verticale) | 30.000 | mm/min |

CNC

HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS



FRÄSKOPF TESTA

45°, 360.000 Positionen
45°, 360.000 posizione

Leistung
Potenza 40 kW

Drehzahl
Velocità rotazione del mandrino 6.000 min⁻¹



AUSSTATTUNG ACCESSORI

Werkzeugmagazin
Magazzino utensili 40

Kühlmitteleinrichtung
Impianto di refrigerazione 22 + 5 bar, 2.000 l

Späneförderer
Convogliatore trucioli

Unabhängige Bedienbühne mit
Vertikalverstellung
Piattaforma autonoma per l'operatore con
scorrimento verticale