



Ficha de producto:

## MEMPHIS

GANTRY

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MEMPHIS	MEMPHIS U
Longitud de mesa - mm	2.500 – 3.500 ... 19.500	
Ancho de mesa - mm	2.000 (3.000-4.000)*	
Distancia entre columnas - mm	3.000 (4.000-5.000)*	
Recorrido longitudinal - mm	3.000 - 4.000 ... 20.000	
Recorrido transversal - mm	2.000 (3.000-4.000)*	
Recorrido vertical - mm	1.250 (1.500)*	
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.465 (1.715)*	
Avance rápido - mm/min	50.000	
Avance de trabajo - mm/min	hasta 20.000	
Accionamientos ejes X-Y-Z - mm	X,Y: Doble motor piñón-cremallera Z: 2 husillos a bolas	
Potencia - kW	43	
Velocidad eje cabezal - min-1	4.500 - 6.000	
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000-0,005	
Almacén de herramientas	30 (40-60-80)*	
Peso admisible sobre la mesa - kg/m <sup>2</sup>	15.000	
Peso neto aproximado - kg	55.000 - 235.000	

(Opcional) \*

### ACCESORIOS

	MEMPHIS	MEMPHIS U
CABEZALES		
Cabezal salida directa	○	
Cabezal en "L"	○	
Cabezal 45°, 360.000 posiciones / giro continuo	•	
Cabezal 30°, 360.000 posiciones / giro continuo	○	
Cambio de cabezales	•	
Extractores de Virutas	•	
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	1.000 l, 30 l/min - 22 bar / 60 l/min - 5 bar	

- Estándar
- Opcional
- No disponible

## IMÁGENES DE PRODUCTO



Memphis  
puertas  
abiertas



## IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático  
360.000 pos. 0,001°



Cabezal 30°, 360.000  
posiciones / giro contínuo



Cabezal salida directa

## APLICACIONES RELACIONADAS



**PIEZAS  
ESTRUCTURALES**  
AERONÁUTICO



**ESTRUCTURAS**  
FERROVIARIO



**MOLDE**  
MOLDES Y TROQUELES



**TROQUEL**  
MOLDES Y TROQUELES

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)