



Ficha de producto:

XIOS G

BANCADA FIJA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	XIOS G
Longitud de mesa - mm	1.250 - 1.500 - 2.000
Ancho de mesa - mm	1.250 - 1.500 - 2.000
Recorrido longitudinal - mm	2.000 - 2.500 - 3.000
Recorrido transversal - mm	1.200 (1.600)*
Recorrido vertical - mm	1.200 (1.600 - 2.000)*
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.145 (1.545 - 1.945)*
Avance rápido - mm/min	35.000
Avance de trabajo - mm/min	30.000
Accionamientos:	
. Eje longitudinal	Husillo a bolas Doble motor piñon cremallera (>4.000)
. Eje transversal	husillo a bolas
. Eje vertical	husillo a bolas
Potencia - kW	40 (61)*
Velocidad eje cabezal - min-1	6.000 (8.000)*
Precisiones s/ISO 230-2: 2006 Anexo B Step cycle:	
. Precisión de posicionamiento - mm	0,008/4000
. Precisión de repetibilidad - mm	0,005/4000
Almacén de herramientas	30 (40-60-80-100)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	5.000 - 10.000 - 15.000
Peso neto aproximado - kg	25.000 - 50.000

(Opcional) *

ACCESORIOS

	XIOS G
CABEZALES	
Cabezal 45° automático 360.000 posiciones	•
Cabezal 45° giro continuo	○
Cabezal 30°, 360.000 posiciones / giro continuo	○
Cabezal 30° con electromandrino, 33 kW, 18.000 rpm	○

	XIOS G
Cambio de cabezales	—
Extractores de Virutas	•
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	•
Máquina con dos mesas de trabajo	○
Fresado - Torneado	○
Carenado completo sin techo	•
Carenado completo con techo	○

• Estándar ○ Opcional — No disponible

IMÁGENES DE PRODUCTO



XIOS G 1500
con 2 mesas
giratorias



IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático



Cabezal 30°, posicionado
/ giro continuo



Cabezal 30° con
electromandrino

APLICACIONES RELACIONADAS



TURBINA FRANCIS
HIDROELÉCTRICO



BIENES DE EQUIPO
MECANIZADO GENERAL



TROQUEL
MOLDES Y TROQUELES



BIENES DE EQUIPO
GRANDES MECANIZADOS

Más información en www.zayer.com