Ficha de producto:

ARION

PUENTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ARION
Longitud de mesa - mm	3.000 - 4.000
Ancho de mesa - mm	1.600 (2.000)*
Distancia entre columnas - mm	2.000 (2.500)*
Recorrido longitudinal - mm	3.000 - 4.000
Recorrido transversal - mm	2.600 (3.100)*
Recorrido vertical - mm	1.200 (1.500)*
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.440 (alto par) 1.240 (alta velocidad)
Avance rápido - mm/min	hasta 35.000 (alto par) 40.000 (alta velocidad)
Avance de trabajo - mm/min	hasta 30.000 (alto par) 35.000 (alta velocidad)
Accionamientos:	
. Eje longitudinal	Husillo a bolas
. Eje transversal	husillo a bolas
. Eje vertical	husillo a bolas
Potencia - kW	30 (43)* [alto par] 33 [alta velocidad]
Velocidad eje cabezal - min-1	6.000 [alto par] 18.000 [alta velocidad]
Precisiones s/ISO 230-2: 2006 Anexo B Step cycle:	
. Precisión de posicionamiento - mm	0,008/4000
. Precisión de repetibilidad - mm	0,005/4000
Almacén de herramientas	20 (30-40-60-80)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	15.000
Peso neto aproximado - kg	35.000 - 50.000

(Opcional) *

ACCESORIOS

	ARION
CABEZALES	
Cabezal 45°, 360.000 posiciones	•

	ARION
Cabezal 45º giro continuo	○
Cabezal 30º, 360.000 posiciones / giro contínuo	○
Cabezal 30º con electromandrino, 33 kW, 18.000 rpm	○
Cabezal 40º con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm	○
Cabezal salida directa	○
Cabezal en "L"	—
Cambio de cabezales	○
Extractores de Virutas	•
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	•
Mesa giratoria	○

• Estándar ○ Opcional — No disponible

IMÁGENES DE PRODUCTO



IMÁGENES DE CABEZALES

Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°

Cabezal 30º, 360.000 posiciones / giro contínuo

Cabezal 30º con electromandrino

Cabezal 40º con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm

Cabezal salida directa

Cabezal 30º, mayor accesibilidad al interior de las piezas

APLICACIONES RELACIONADAS

MODELO AERONAUTICA
AERONÁUTICO

Más información en www.zayer.com