



Fiche produit:

AETOS

GANTRY

SPÉCIFICATIONS

| | AETOS |
|---|---|
| Longueur de table - mm | 2.500 - 3.500 - 4.500 ... |
| Largeur de table - mm | 2.000 (2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000)* |
| Largeur entre montants - mm | 3.200 (3.700 - 4.200 - 4.700 - 5.200)* |
| Course longitudinale - mm | 3.000 - 4.000 - 5.000 ... |
| Course transversale - mm | 2.000 (2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000)* |
| Course verticale - mm | 1.200 (1.500)* |
| Hauteur max. de la table au nez - mm | 1.440 (haute élevé) / 1.550 (grande vitesse) |
| Avance rapide - mm/min | jusqu'à 50.000 |
| Avance de travail - mm/min | jusqu'à 45.000 |
| Actionnements: | |
| . Axe longitudinal | Vis à billes Double moteur pignon-crémallière (>=5000) |
| . Axe transversal | vis à billes |
| . Axe vertical | vis à billes |
| Puissance - kW | 30 (43)* (couple élevé) / 33 (grande vitesse) |
| Vitesse axe tête - min-1 | 6.000 (couple élevé) / 18.000 (grade vitesse) |
| Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle: | |
| . Précision de positionnement - mm | 0,008/4000 |
| . Précision de répétitivité - mm | 0,005/4000 |
| Magasin d'outils | 30 (20-40-60)* |
| Poids admissible sur la table - kg/m2 | 15.000 |

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

| | AETOS |
|---|-------|
| Têtes | |
| TÊTES (Couple élevé): | |
| Tête à 45°, 360x1° et 360x1° | • |
| Têtes compatibles: | |
| Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue | ○ |

AETOS

| | |
|---|--------------------------|
| Tête 45° automatique 360.000 pos. / rotation continue | <input type="radio"/> |
| Tête sortie directe | <input type="radio"/> |
| TÊTES (Grande vitesse): | |
| Autres têtes possibles: | |
| Tête à 40° avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min | <input type="radio"/> |
| Convoyeur à copeaux | <input type="checkbox"/> |
| Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar | <input type="checkbox"/> |

• Standard Optionnel Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête à 45°, 360x1° et 360x1°



Tête à 40° avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min



Tête 45° automatique 360.000 pos. 0,001°



Tête sortie directe



Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue

APPLICATIONS CONNEXES

Más información en www.zayer.com