



Fiche produit:

KRONOS

COLONNE MOBILE

SPÉCIFICATIONS

	KRONOS
Course longitudinale - mm	3.000 - 4.000 ... 7.000
Course transversale - mm	1.200 (1.600 - 2.000)*
Course verticale - mm	1.600 (2.000)*
Avance rapide (axe longitudinale) - mm/min	30.000
Avance rapide (axes transversal et vertical) - mm/min	35.000
Avance de travail (axe longitudinal) - mm/min	25.000
Avance de travail (axes transversal et vertical) - mm/min	30.000
Actionnements:	
. Axe longitudinal	double moteur pignon-crémaillère
. Axe transversal	vis à billes
. Axe vertical	vis à billes
Puissance - kW	40
Vitesse axe tête - min-1	6.000 (8.000)*
Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle:	
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000 mm
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000 mm
Magasin d'outils	30 (40-60-80)*

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	KRONOS
Têtes	
Tête 45° automatique 360.000 positions	•
Tête 45° rotation continue	○
Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○
Tête 30° avec électrobroche, 33 kW, 18.000 tr/min	○
Tête à 40° avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min	○
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	•
Table fixe	○

KRONOS

Carénage intégral avec toit

•

1 convoyeur en col de cygne

•

Table rotative (fraisage / tournage)

○

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique



Tête à 40° avec
électrobroche, 42 kW,
15.000 tr/min



Tête 30° automatique
360.000 pos. / rotation
continue



Tête automatique à 30°
.360.000 pos. 0,001° /
rotation continue avec
électrobroche.

APPLICATIONS CONNEXES

Más información en www.zayer.com