



Scheda del prodotto:

## TEBAS W

PORTALE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	TEBAS W
Traversa mobile /Corsa traversa - mm	1.100 (1.350 ...)*
Lunghezza della tavola - mm	4.100 - 5.100 - 6.100
Larghezza della tavola - mm	2.200 (2.500 - 3.000)*
Distanza tra i montanti - mm	3.000 (3.500 - 4.000)*
Corsa longitudinale - mm	4.000 - 5.000 - 6.000
Corsa trasversale - mm	3.750 (4.250 - 4.750)*
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500 - 1.750)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.715 (1.965)*
Avanzamento rapido - mm/min	fino a 50.000
Avanzamento di lavoro - mm/min	fino a 45.000
Movimenti:	
. Asse longitudinale	doppio motore pignone-cremagliera
. Asse trasversale	doppio motore pignone-cremagliera
. Asse verticale	2 viti a ricircolo di sfere doppio motore pignone-cremagliera (vertical = 2000)
Potenza - kW	43 (61)*
Velocità rotazione del mandrino - min-1	6.000 (8.000)*
Precisioni s/ISO 230-2: 2006 Allegato B Step cycle:	
. Precisione di posizionamento - mm	0,008/4000
. Precisione di ripetibilità - mm	0,005/4000
Magazzino utensili	30 (40-60-80-100-120)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	20.000
Peso netto approssimativo - kg	45.000 - 85.000

(Opzionale) \*

### ACCESSORI

	TEBAS W
TESTE	
Testa 45° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001°	•
Testa 45° rotazione continua	○

## TEBAS W

Testa 30° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua	<input type="radio"/>
Testa a 30° con elettromandrino, 33 kW, 18.000 g/min	<input type="radio"/>
Testa 40° con elettromandrino, 42 kW, 15.000 g/min	<input type="radio"/>
Testa con uscita diretta	<input type="radio"/>
Testa con uscita diretta con riduzione	<input type="radio"/>
Uscita diretta con elettromandrino	<input type="radio"/>
Testa a "L"	<input type="radio"/>
Testa a L allungata	<input type="radio"/>
Cambio delle teste	<input type="checkbox"/>
Convogliatore trucioli	<input type="checkbox"/>
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	<input type="checkbox"/>

• Standard     Opzionale     Non disponibile

## IMMAGINI DEL PRODOTTO



## IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico  
360.000 pos. 0,001°



Testa 40° con  
eletromandrino, 42 kW,  
15.000 g/min



Uscita diretta con  
eletromandrino



Testa a 30°, maggiore  
accessibilità all'interno  
delle parti



Testa 30°  
automatica, 360.000 pos.  
ogni 0,001° / rotazione  
continua



Testa con uscita diretta



Testa a "L"



Testa a 30° automatica  
360.000 pos. ogni 0,001°  
/ rotazione continua con  
elettromandrino



Testa con uscita diretta  
con riduzione



Testa a L allungata

## APPLICAZIONE CORRELATA

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)