



Scheda del prodotto:

## ZERO

BANCO FISSO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	ZERO
Lunghezza della tavola - mm	3.000 - 4.000
Larghezza della tavola - mm	1.000
Corsa longitudinale - mm	3.000 - 4.000
Corsa trasversale - mm	1.200
Corsa verticale - mm	1.600
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.600
Avanzamento rapido (asse longitudinale) - mm/min	40.000
Avanzamento rapido (asse trasversale e verticale) - mm/min	40.000
Avanzamento in lavoro (asse longitudinale) - mm/min	35.000
Avanzamento in lavoro (asse trasversale e verticale) - mm/min	35.000
Movimenti:	
. Asse longitudinale	viti a ricircolo di sfere
. Asse trasversale	viti a ricircolo di sfere
. Asse verticale	viti a ricircolo di sfere
Potenza - kW	30
Velocità rotazione del mandrino - min-1	6.000 (8.000)*
Precisioni s/ISO 230-2: 2006 Allegato B Step cycle:	
. Precisione di posizionamento - mm	0,006 / 4.000
. Precisione di ripetibilità - mm	0,004 / 4.000
Magazzino utensili	40
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	10.000

(Opzional) \*

### ACCESSORI

	ZERO
TESTE	
Testa 45° automatico 360.000 posizioni	•
Testa 45° rotazione continua	○
Testa 30° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua	○

	ZERO
Convogliatore trucioli	•
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	•
Carenatura completa senza tetto	•
Carenatura completa con tetto	○

• Standard    ○ Opzional    — Non disponibile

## IMMAGINI DEL PRODOTTO



## IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico



Testa 30° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua

## APPLICAZIONE CORRELATA

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)