



Scheda del prodotto:

ALTEAW

GANTRY

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ALTEAW
Traversa mobile /Corsa traversa - mm	900
Lunghezza della tavola - mm	4.500 - 5.500 - ... 20.500 - ...
Larghezza della tavola - mm	2.000 (2.500 - 3.000)*
Distanza tra i montanti - mm	2.750 (3.250 - 3.750)*
Corsa longitudinale - mm	4.000 - 5.000 - ... - 20.000 - ...
Corsa trasversale - mm	3.350 (3.850 - 4.350)*
Corsa verticale - mm	1.200 (1.500)*
Avanzamento rapido (asse longitudinale) - mm/min	30.000
Avanzamento rapido (asse trasversale) - mm/min	30.000 (alta coppia) / 40.000 (alta velocità)
Avanzamento rapido (asse verticale) - mm/min	32.000 (alta coppia) / 41.000 (alta velocità)
Avanzamento in lavoro (asse longitudinale) - mm/min	25.000
Avanzamento in lavoro (asse trasversale) - mm/min	25.000 (alta coppia) / 35.000 (alta velocità)
Avanzamento in lavoro (asse verticale) - mm/min	27.000 (alta coppia) / 36.000 (alta velocità)
Movimenti:	
. Asse longitudinale	doppio motore pignone-cremagliera
. Asse trasversale	viti a ricircolo di sfere
. Asse verticale	viti a ricircolo di sfere
Potenza - kW	30 (43)* [alta coppia] 33 [alta velocità]
Velocità rotazione del mandrino - min-1	6.000 [alta coppia] 18.000 [alta velocità]

(Opzional) *

ACCESSORI

	ALTEAW
TESTE	
TESTE (Alta coppia):	
Testa 45° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001°	•
Testa 45° rotazione continua	○
Testa 30° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua	○

ALTEAW

Testa con uscita diretta	<input type="radio"/>
TESTE (Alta velocità):	
Testa a 30° automatica 360.000 pos. ogni 0,001° con elettromandrino	<input checked="" type="radio"/>
Testa a 30° automatica rotazione continua con elettromandrino	<input type="radio"/>
Testa 40° con eletromandrino, 42 kW, 15.000 g/min	<input type="radio"/>
Cambio delle teste	<input type="radio"/>
Convogliatore trucioli	<input checked="" type="radio"/>
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	<input checked="" type="radio"/>
Lavoro a pendolo	<input type="radio"/>
Piattaforma per l'operatore	<input type="radio"/>

• Standard Opzional Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE

Testa 45° automatico
360.000 pos. 0,001°



Testa 40° con
eletromandrino, 42 kW,
15.000 g/min



Testa 30°
automatica, 360.000 pos.
ogni 0,001° / rotazione
continua



Testa con uscita diretta



Testa a 30° automatica
360.000 pos. ogni 0,001°
/ rotazione continua con
eletromandrino

Más información en www.zayer.com