



Информация о продукции:

AETOS

Портал

Спецификации

	AETOS
Длина стола - мм	2.500 - 3.500 - 4.500 ...
Ширина стола - мм	2.000 (2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000)*
Расстояние между колоннами - мм	3.200 (3.700 - 4.200 - 4.700 - 5.200)*
Продольный ход - мм	3.000 - 4.000 - 5.000 ...
Поперечный ход - мм	2.000 (2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000)*
Вертикальный ход - мм	1.200 (1.500)*
Макс. расстояние от стола до вершины шпинделя - мм	1.440 (высокий крутящий момент) / 1.550 (высокая скорость)
Быстрая подача - мм / мин	до 50.000
Рабочая подача - мм / мин	до 45.000
Диски:	
. Продольная ось	шариковый винт два мотора рейка и шестерня (<=5000))
. Поперечная ось	шариковый винт
. Вертикальная ось	шариковый винт
Мощность - кВт	30 (43)* (высокий крутящий момент) / 33 (высокая скорость)
Скорость шпиндельной головки - мин -1	6.000 (высокий крутящий момент) / 18.000 (высокая скорость)
Точность в соотв. с ISO 230-2: 2006 Приложение B Ступенчатый цикл	
. Точность позиционирования - мм	0,008/4000
. Точность повторяемости - мм	0,005/4000
Магазин инструментов	30 (20-40-60)*
Допустимый вес на столе - кг / м ²	15.000

(Опции) *

Аксессуары

	AETOS
ГОЛОВКИ	
ГОЛОВКИ (высокий крутящий момент):	
45 ° головка, 360x1 ° и 360x1 °	•
Совместимые головки:	
30 ° головка, позиционирование / непрерывное вращение	○

	AETOS
45 ° головка на 360 000 позиций, 0.001 ° / непрерывное вращение	<input type="radio"/>
Головка прямого выхода	<input type="radio"/>
ГОЛОВКИ (высокая скорость):	
Другие возможные головки:	<input type="radio"/>
Конвейер для стружки	<input type="checkbox"/>
Бак СОЖ 22 + 5 бар	<input type="checkbox"/>

Стандарт
 Опции
 Нет в наличии

Изображения продукта



Головные изображения



45 ° головка, 360x1 ° и 360x1 °



45 ° автоматическая головка 360 000 позиций, 0,001 °



Головка прямого выхода



30 ° головка автомат 360 000 поз. 0,001 °

Сопутствующие приложения

Мás información en www.zayer.com