



**Информация о продукции:**

# ARES

Тип моста

## Спецификации

| | ARES |
|---|---|
| Подвижная поперечина, перемещение - мм | 900 |
| Длина стола - мм | 4.000 - 5.000 - 6.000 |
| Ширина стола - мм | 2.000 (2.500)* |
| Расстояние между колоннами - мм | 2.500 (3.000)* - ARES<br>2.750 (3.250)* - ARES W |
| Продольный ход - мм | 4.000 - 5.000 - 6.000 |
| Поперечный ход - мм | 3.350 (3.850)* |
| Вертикальный ход - мм | 1.200 (1.500)* |
| Макс. расстояние от стола до вершины шпинделя - мм | 1.440 (1.740 - 2.040)* (высокий крутящий момент)<br>1.240 (1.540 - 1.840)* (высокая скорость) |
| Быстрая подача - мм / мин | до 35.000 (высокий крутящий момент) / 40.000 (высокая скорость) |
| Рабочая подача - мм / мин | до 30.000 (высокий крутящий момент) / 35.000 (высокая скорость) |
| Диски: | |
| . Продольная ось | два мотора рейка и шестерня |
| . Поперечная ось | шариковый винт |
| . Вертикальная ось | шариковый винт |
| Мощность - кВт | 30 (43)* (высокий крутящий момент) / 33 (высокая скорость) |
| Скорость шпиндельной головки - мин -1 | 6.000 (высокий крутящий момент) / 18.000 (высокая скорость) |
| Точность в соотв. с ISO 230-2: 2006 Приложение B<br>Ступенчатый цикл | |
| . Точность позиционирования - мм | 0,008/4000 |
| . Точность повторяемости - мм | 0,005/4000 |
| Магазин инструментов | 30 (40-60-80)* |
| Допустимый вес на столе - кг | 20.000 |

(Опции) *

## Аксессуары

| | ARES |
|---|---|
| ГОЛОВКИ | |
| ГОЛОВКИ (высокий крутящий момент): | |
| 45 ° головка на 360 000 позиций, 0.001 ° | • |


| | ARES |
|---|---|
| | O |
| 30 ° головка, позиционирование / непрерывное вращение | O |
| Головка прямого выхода | O |
| ГОЛОВКИ (высокая скорость): | |
| 30 ° головка с электрошпинделем | • |
| | O |
| Конвейер для стружки | • |
| Бак СОЖ 22 + 5 бар | • |
| Автоматическая смена головок | O |
| | • |
| | O |

• Стандарт O Опции — Нет в наличии

## Изображения продукта







## Головные изображения


30 ° головка автомат 360 000 поз. 0,001 °


Головка прямого выхода


30 ° головка с электрошпинделем


45 ° автоматическая головка 360 000 позиций, 0,001 °



## Сопутствующие приложения

Más información en www.zayer.com